



## **Informationen zur Datenanlieferung**

Bitte berücksichtigen Sie bei der Anlieferung Ihrer Daten folgende Informationen.

Übernommen werden können die Dateiformate: .pdf // .jpeg // .jpg // .gif // .png // .tif

PDF-Dateien müssen dem Standard PDF/X3-2002 entsprechen – Kommentare und Formularfelder sind nicht erlaubt, ebenso Verschlüsselungen (z. B. Kennwortschutz), OPI-Kommentare und Ebenen.

### **Maßstab**

Bitte legen Sie Ihre Datei immer im Maßstab 1:1 an (nur bei sehr großen Format empfiehlt es sich, die Datei im Maßstab 1:10 anzulegen).

### **Bildauflösung**

Die Auflösung von CMYK-Bildern sollte im Endformat eine Mindestauflösung von 75 - 100 dpi aufweisen.

### **Beschnitt**

Bitte legen Sie umlaufend eine Beschnittzugabe von 3 mm an.

### **Schnittmarken**

Bitte legen Sie nur die Schnittmarken für das Endformat an, beachten Sie, dass keine Schnitt- oder andere Marken sowie Informationen im Druckformat stehen.

### **Farben**

Alle Farben müssen im CMYK-Modus angelegt sein, reines Schwarz legen Sie bitte in 0/0/0/100 CMYK an. Schmuck- bzw. Sonderfarben wie Pantone-, HKS- oder RAL-Töne müssen als solche erkennbar sein. Bei einem 5farbigen Digitaldruck mit Druckweiß muss dieses als Volltonfarbe mit der Bezeichnung „Spot White“ angelegt werden.

Besonders bei RGB-Daten sowie einigen Pantone-, HKS- und RAL-Tönen ist zu berücksichtigen, dass diese Farbtöne im Digitaldruck aufgrund der in der Regel kleineren CMYK-Ausgabefarbräume nur optimal angenähert wiedergegeben werden.

Bei farbigen Produkten können in allen Herstellungsverfahren geringfügige Abweichungen vom Original auftreten. Als Eingangsprofile setzen wir folgende Profile voraus: CMYK – ICC-Profil COATED FOGRA 27, RGB – Adobe RGB. Eingebettete Profile werden in die o. g. Profile umgewandelt.

### **Schriften**

**Bitte wandeln Sie alle Schriften in Kurven/Pfade um, keine eingebetteten Schriften.**

Keine Lieblingsfarbe ist **bunt!**